



**Общество с ограниченной ответственностью  
«УПТК «МЕРКУРИЙ»**

**Инструкция по эксплуатации фетровых панелей,  
Бренда FeltM.**



## СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация:.....	3
1. Установка .....	3
2. Уход за панелями .....	3
3. Удаление пятен .....	4
4. Защита от повреждений.....	5
5. Долговечность и обслуживание .....	5
6. Вывод .....	6



## Общая информация:

Акустические панели из искусственного войлока (толщиной 9 мм), марки FeltM, эффективно поглощают шум, улучшают звуковой комфорт в помещении и могут служить декоративным элементом. Правильная эксплуатация и регулярный уход помогут сохранить их функциональность, внешний вид и продлить срок службы.

### 1. Установка

**1.1 Монтаж:** Панели крепятся на клей, саморезы или подвесные системы в зависимости от конструкции.

**1.2 Температурно-влажностный режим:** Оптимальные условия эксплуатации – температура 5°C до 40°C, относительная влажность воздуха до 70%. Учитывайте эти параметры при выборе места установки.

**1.3 Защита от прямого солнечного света:** Длительное ультрафиолетовое воздействие может вызвать выцветание и потенциально повлиять на структуру панели. Страйтесь избегать прямых солнечных лучей.

### 2. Уход за панелями

**2.1 Регулярная очистка:** Необходима для поддержания чистоты и эффективности звукопоглощения.

**2.2 Сухая очистка:** Пыль и мелкие загрязнения удаляйте при помощи:

- Пылесоса с насадкой для мягких поверхностей (ежедневно/еженедельно).
- Аккуратная протирание щеткой из мягкого ворса или микрофибровой тканью.

## 2.3 Влажная очистка: Применяйте при сильных загрязнениях.

Используйте: Мягкую (**не мокрую!**) ткань, смоченную в слабом мыльном растворе (например, нейтральное моющее средство разбавленное водой). Аккуратно протрите загрязненный участок.

- **Важно! Не допускайте сильного намокания.** Искусственный войлок влагостойкий, но не должен длительно контактировать со слишком большой влажностью.

## 2.4 Запрещенные методы очистки:

- Не используйте агрессивные химические чистящие средства, растворители, ацетон, хлорсодержащие составы.

- Избегайте абразивных материалов: металлических щеток, мочалок с пескоструемостью, жесткой тряпки или чисток для ковров в режиме интенсивной уборки (эти могут повредить поверхность).

- Не применяйте парогенераторы или отпаривание.  
- Чистка с применением излишне сильного нажима может оставить вмятины на поверхности.

## 3. Удаление пятен

Для устранения различных загрязнений используйте соответствующие методы:

**3.1 Жирные пятна:** Нанесите средство для мытья посуды (нейтральное) разбавленное водой на поверхность, аккуратно промокните чистым бумажным полотенцем. Затем протрите чистой влажной тканью и высушите.

**3.2 Пятна от рук, маркеров, кофе:** Используйте изопропиловый спирт (нанесите на салфетку или губку). Протрите загрязненный участок до его полного удаления. Удалите остатки влаги чистым полотенцем.

**3.3 Плесень:** При обнаружении плесени (особенно при повышенной влажности) аккуратно обработайте поверхность 3%-ным водным раствором перекиси водорода или специализированным антисептиком. Проветривайте помещение.

## 4. Защита от повреждений

**4.1 Механические воздействия:** Искусственный войлок устойчив к истиранию, но острые предметы (гвозди, монтажные шурупы с закругленными гранцами) могут оставлять зацепки или царапины. Оберните острые объекты защитным материалом перед установкой.

**4.2 Влажность:** Несмотря на влагостойкость, длительный и прямолинейный контакт с водой (например, проливание) не рекомендуется – он может повлиять на долговечность панелей. При работе над высоким уровнем влажности или плесени соблюдайте осторожность.

## 5. Долговечность и обслуживание

**5.1 Срок службы:** Акустические панели из искусственного войлока FeltM рассчитаны на долгий срок службы – от 5 до 10 лет и более при правильной эксплуатации, уходе согласно этим рекомендациям.

**5.2 Мелкие вмятины:** Аккуратно разгладьте их руками или мягкой кистью. При необходимости можно использовать тепловой фен на низкой температуре (время – несколько секунд) для легкого "отправления", но не допускайте перегрева.

**5.3 Загибающиеся края:** Приклейте край обратно и аккуратно прижмите грузом на время в соответствии с рекомендациями производителя или спецификой установки (например, книгами).

## 6. Вывод

Соблюдение этих рекомендаций по эксплуатации и уходу поможет сохранить высокую эффективность звукоизоляции, первоначальный внешний вид и общие акустические свойства панелей FeltM на протяжении всего срока их использования.

